
# KCD/KCOD...H60 Žľab

## Informace:






**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

**Materiál**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,

**Na objednávku**
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov**
- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**




## Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| **KCD/KCOD100H60/3** | **3000** | **100** | **161210** | **6** | **2,07** |
| **KCD/KCOD150H60/3** | **3000** | **150** | **161215** | **6** | **2,49** |
| **KCD/KCOD200H60/3** | **3000** | **200** | **161220** | **4** | **2,90** |
| **KCD/KCOD300H60/3** | **3000** | **300** | **161230** | **4** | **3,33** |
| **KCD/KCOD400H60/3** | **3000** | **400** | **160640** | **2** | **3,73** |

© 2026 STRADER