

TKDJ...H60 Doplnujúci diel žľabu T

Informace:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej fubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výhody použitia:

- možnosť vyhotoviť odbočky v už vytvorenej káblovej trase,
- vhodný do všetkých perforácií káblových žľabov firmy BAKS,
- spevnená konštrukcia zvyšuje tuhosť odbočky,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKDJ100H60	100	169710	10	0,44
TKDJ150H60	150	169715	10	0,51
TKDJ200H60	200	169720	10	0,58
TKDJ300H60	300	169730	10	0,72
TKDJ400H60	400	169740	10	0,86