

PMO3B Inštalačná škatuľa E90 s poistkou

Informace:

POUŽITIE


- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušíek do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebrikov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných držiakov škatule.



Podkladová doska
s priechodkami
v požiarnej odolnosti



VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyiac chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **rýchla montáž**

MATERIÁL

- PMO3B - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011 a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkovacích priechodiek M40

TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od 1 mm² do 16 mm²,
- rozbočovacia o priereze vodičov od 1 mm² do 16 mm².
- počet svoriek 6
- počet priechodiek 4
- poistkový spodok pre poistku D01

Související produkty:



UPU Držák krabice



UPPO... Držák krabice



UP1 Držák inštalačnej škatule



UP2 Držák inštalačnej škatule



UPP... Držák škatule



SRO Kotva



MKR Skrutka rozťiažna



PSRO... Kotva Prstenová s maticí



KKG5 Skrutka rozťiažna



KSKO... Kotva do dutých stropů



GSO... Kotva rozťiažná



SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)