

PMO3BE Inštalačná škatuľa E90 s poiskou - nerezová

Informace:

POUŽITIE

- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušík do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebříkov pomocou skrutiek SGK6x12 o príslušných držiakov škatule.

VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **rýchla montáž**

MATERIÁL


- PMO3BE - nerezový plech triedy 1.4301 (alebo inej triedy na objednávku) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkových priechodiek M40

TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2
- rozbočovacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2
- počet svoriek 6
- počet priechodiek 4
- poistkový spodok pre poistku D01



Podrobnosti sú možné
na požiadanie
v prílohe 2



Související produkty:



UPU Držák
krabice



UPPO... Držák
krabice



UP1 Držiak
inštalačnej
škatule



UP2 Držiak
inštalačnej
škatule



UPP... Držiak
škatule



SRO Kotva



MKR Skrutka
rozťiažna



PSRO... Kotva
Prstenová s
maticí



KKG5 Skrutka
rozťiažna



KSKO... Kotva
do dutých
stropů



GSO... Kotva
rozťiažná



SGK... Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)