

MTKBJ T-kus žľabu

Informace:





POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.**
- **Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!**

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Šírka a=b=c [mm]
MTKBJ500H100	**111355**	**2**	**3,43**	**500**
MTKBJ500H100-E	**111455**	**2**	**3,43**	**500**
MTKBJ500H100-L1	**111555**	**2**	**3,46**	**500**
MTKBJ500H100-L2	**111655**	**2**	**3,50**	**500**

© 2026 STRADER