

## MPKKR Kryt kolena žľabu 90°

## Informace:

## POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.  
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

## MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

## Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

## Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami



## Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| MPKKR62     | 62           | 101063     | 20         | 0,09          |
| MPKKR62-E   | 62           | 100762     | 20         | 0,09          |
| MPKKR62-L1  | 62           | 100862     | 20         | 0,10          |
| MPKKR62-L2  | 62           | 100962     | 20         | 0,11          |
| MPKKR125    | 125          | 101062     | 20         | 0,24          |
| MPKKR125-E  | 125          | 100612     | 20         | 0,24          |
| MPKKR125-L1 | 125          | 100712     | 20         | 0,25          |
| MPKKR125-L2 | 125          | 100812     | 20         | 0,26          |