WSt/B SLS VBS Výložník na betónový stĺp

Informace:

Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na predpäté betónové stožiare.



Materiál

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt/B a to s nasledovnými parametrami:

1. Uhol výložníka voči horizontálnej rovine 5-10°.
2. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svietidla 60 mm.

Výložník je zložený z: 1-2x objímka z PLo 50x8 + U profil UE80x400 mm + trubka 60,3x2

Verze:

Symbol	Kat. číslo	W [m]	Počet ramen	Materiál
WST/B/0,5 SLS VBS1	**1113310309**	**0.5**	**1**	**oceľ**
WST/B/0,5 SLS VBS2	**1113310310**	**0.5**	**1**	**oceľ**
WST/B/0,5 SLS VBS3	**1113310311**	**0.5**	**1**	**oceľ**
WST/B/1,0 SLS VBS1	**1113310312**	**1**	**1**	**oceľ**
WST/B/1,0 SLS VBS2	**1113310315**	**1**	**1**	**oceľ**
WST/B/1,0 SLS VBS3	**1113310318**	**1**	**1**	**oceľ**
WST/B/1,5 SLS VBS1	**1113310313**	**1.5**	**1**	**oceľ**
WST/B/1,5 SLS VBS2	**1113310316**	**1.5**	**1**	**oceľ**
WST/B/1,5 SLS VBS3	**1113310319**	**1.5**	**1**	**oceľ**
WST/B/2,0 SLS VBS1	**1113310314**	**2**	**1**	**oceľ**
WST/B/2,0 SLS VBS2	**1113310317**	**2**	**1**	**oceľ**
WST/B/2,0 SLS VBS2	**1113310320**	**2**	**1**	**oceľ**

© 2026 STRADER