

## WSt/B SLS VBS Výložník na betónový stĺp

### Informace:

#### Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na predpäté betónové stôžiare.

#### Materiál

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

#### Upozornenie

V tabuľke verzíí nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt/B a to s nasledovnými parametrami:

1. Uhol výložníka voči horizontálnej rovine 5-10°.
2. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svietidla 60 mm.

Výložník je zložený z: 1-2x objímka z PL0 50x8 + U profil UE80x400 mm + trubka 60,3x2



### Verze:

| Symbol             | Kat. číslo | W [m] | Počet ramen | Materiál |
|--------------------|------------|-------|-------------|----------|
| WST/B/0,5 SLS VBS1 | 1113310309 | 0.5   | 1           | oceľ     |
| WST/B/0,5 SLS VBS2 | 1113310310 | 0.5   | 1           | oceľ     |
| WST/B/0,5 SLS VBS3 | 1113310311 | 0.5   | 1           | oceľ     |
| WST/B/1,0 SLS VBS1 | 1113310312 | 1     | 1           | oceľ     |
| WST/B/1,0 SLS VBS2 | 1113310315 | 1     | 1           | oceľ     |
| WST/B/1,0 SLS VBS3 | 1113310318 | 1     | 1           | oceľ     |
| WST/B/1,5 SLS VBS1 | 1113310313 | 1.5   | 1           | oceľ     |
| WST/B/1,5 SLS VBS2 | 1113310316 | 1.5   | 1           | oceľ     |
| WST/B/1,5 SLS VBS3 | 1113310319 | 1.5   | 1           | oceľ     |
| WST/B/2,0 SLS VBS1 | 1113310314 | 2     | 1           | oceľ     |
| WST/B/2,0 SLS VBS2 | 1113310317 | 2     | 1           | oceľ     |
| WST/B/2,0 SLS VBS2 | 1113310320 | 2     | 1           | oceľ     |