

KPR Žľab


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verze:

 Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KPR 50H42/2	2000	50	140105	20	0,55	1900
KPR 50H42/3	3000	50	140205	12	0,55	1900
KPR100H42/2	2000	100	140110	12	0,73	4000
KPR100H42/3	3000	100	140210	12	0,73	4000
KPR150H42/2	2000	150	140115	8	0,92	6100
KPR150H42/3	3000	150	140215	6	0,92	6100
KPR200H42/2	2000	200	140120	6	1,10	8200
KPR200H42/3	3000	200	140220	6	1,10	8200
KPR300H42/2	2000	300	140130	6	1,45	12400
KPR300H42/3	3000	300	140230	6	1,45	12400

Související produkty:




 CZKL...H42
 Křížovátka žlabu


CZKJ...H42



CZKBL...H42



CZKBJ...H42



CZKPJ...H42


 OPZJ...H42
 Objíždka
 horizontální

 OPZBJ...H42
 Objíždka
 horizontální

 OPNJ...H42
 Objíždka
 vertikální

 OPNB...H42
 Objíždka
 vertikální

 LUJ...H42 Úhel
 žlabu 90°

 LUBJ...H42 Úhel
 žlabu 90°

 LUMJ...H42 Úhel
 žlabu 45°

 LUMBJ...H42
 Úhel žlabu 45°

 LUPJ...H42 Úhel
 žlabu 90°

 LUMPJ...H42
 Úhel žlabu 45°

 LLL...H42
 Kloubový oblouk
 žlabu svislý


 LLJ...H42
 Kloubový oblouk
 žlabu svislý

 LLBL...H42
 Kloubový oblouk
 žlabu svislý

 LLBJ...H42
 Kloubový oblouk
 žlabu svislý

 ELL...H42 Prvek
 kloubního
 oblouku žlabu

 ELJ...H42 Prvek
 kloubního
 oblouku žlabu

 ELBL...H42
 Prvek kloubního
 oblouku žlabu

 ELBJ...H42 Prvek
 kloubního
 oblouku žlabu

 KRPJ...H42
 Redukční koleno
 pravé


 KRPBJ...H42
 Redukční koleno
 pravé

 KRLJ...H42
 Redukční koleno
 levé

 KRLBJ...H42
 Redukční koleno
 levé

 TRJ...H42 T -
 redukce

 TRBJ...H42 T -
 redukce

 TRSJ...H42 T -
 redukce
 symetrická

 TRSB...H42 T -
 redukce
 symetrická

 SG... Šroub s
 půlkulatou
 hlavou (kompl.)

 SM... Šroub se
 šestihrannou
 hlavou
 (komplet)