

OT10w.3-2/4/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
 - **Krytie:** IP 44.
 - **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
 - **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
 - **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
 - Odolnosť voči UV žiareniu.
 - Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 10** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 3** - trojdverová s vertikálnymi priečkami
- 2/4/4** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 4 a 4
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-2/4/4PF4-0	105000573	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	359	359
OT104.3-2/4/4SF4-0	105000576	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	359	359
OT105.3-2/4/4PF4-0	105000574	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	359	359
OT105.3-2/4/4SF4-0	105000577	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	359	359
OT106.3-2/4/4PF4-0	105000575	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	359	359
OT106.3-2/4/4SF4-0	105000578	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4PB-0	105000579	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4SB-0	105000583	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4PF4-0	105000580	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4SF4-0	105000584	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359

OT108.3-2/4/4PM10-0	105000581	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4SM10-0	105000585	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4PG-0	105000582	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359
OT108.3-2/4/4SG-0	105000586	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	359	359