

OT10w.3-22/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

Materiál: Polyester tvrdý skleneným vláknom.

Krytie: IP 44.

Izolátor: typ B, F4, M10, G.

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.

Test nárazuvzdornosti: IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - štvordverová s vertikálnymi stredovými priečkou

22/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22, 2 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-22/2/2PF4-0	105000531	1059	411,0	250	344	184	436	255	492,0	227	227
OT104.3-22/2/2SF4-0	105000534	1059	411,0	250	344	184	436	255	492,0	227	227
OT105.3-22/2/2PF4-0	105000532	1059	514,0	250	447	184	539	255	492,0	227	227
OT105.3-22/2/2SF4-0	105000535	1059	514,0	250	447	184	539	255	492,0	227	227
OT106.3-22/2/2PF4-0	105000533	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227	227
OT106.3-22/2/2SF4-0	105000536	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227	227
OT108.3-22/2/2PB-0	105000537	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227	227
OT108.3-22/2/2SB-0	105000541	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227	227
OT108.3-22/2/2PF4-0	105000538	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3	1050005	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227

-22/2/2SF 4-0	42										
OT108.3 -22/2/2P M10-0	1050005 39	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3 -22/2/2S M10-0	1050005 43	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3 -22/2/2PG -0	1050005 40	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3 -22/2/2SG -0	1050005 44	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227