KBL...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení r?zného typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Možnost spojování žlab? bez spojek zasouváním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M8x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KBL100H100/3	**3000**	**100**	**111410**	**4**	**1,92**	**9800**
KBL200H100/3	**3000**	**200**	**111420**	**4**	**2,52**	**19800**
KBL300H100/3	**3000**	**300**	**111430**	**2**	**3,12**	**29800**
KBL400H100/3	**3000**	**400**	**111440**	**2**	**3,72**	**39800**
KBL500H100/3	**3000**	**500**	**111450**	**2**	**4,32**	**49800**
KBL600H100/3	**3000**	**600**	**111460**	**2**	**4,92**	**59800**

Související produkty:

KGL...H100 Žlab

KCL...H100N Žlab

NO24×35 Ochranná krytka

LPLH100 Spojka žlabu

© 2026 STRADER