GDA...- 4-5P/4m/8+0O Rovný diel 4m jednostranný (63-2500A)

Informace:



Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- verzie pre 63 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- 8 odbočovacích miest na jednej strane (0,5m)
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnúť až IP 55

Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník
- výška 191 mm

Možnosť objednávky

- vzdialenosť odbočovacích bodov 0,25m od seba

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Hmotnost [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GDA100630S	4000	45	12,00	4P	63	8+0
GDA200630S	4000	45	13,20	5P	63	8+0
GDA100000S	4000	45	12,40	4P	100	8+0
GDA200000S	4000	45	13,60	5P	100	8+0
GDA101000MS	4000	45	13,20	4P	160	8+0
GDA201000MS	4000	45	14,40	5P	160	8+0
GDA102000S	4000	65	17,60	4P	250	8+0
GDA202000S	4000	65	18,80	5P	250	8+0
GDA104000S	4000	65	24,80	4P	400	8+0
GDA204000S	4000	65	26,00	5P	400	8+0
GDA105000S	4000	94	30,80	4P	500	8+0
GDA205000S	4000	94	33,60	5P	500	8+0
GDA106000S	4000	94	36,00	4P	630	8+0
GDA206000S	4000	94	38,80	5P	630	8+0
GDA108000S	4000	94	40,00	4P	800	8+0
GDA208000S	4000	94	42,80	5P	800	8+0
GDA110000S	4000	94	45,20	4P	1000	8+0
GDA210000S	4000	94	48,40	5P	1000	8+0
GDA112000S	4000	145	58,80	4P	1250	8+0
GDA212000S	4000	145	62,40	5P	1250	8+0
GDA116000S	4000	145	70,80	4P	1600	8+0
GDA216000S	4000	145	72,00	5P	1600	8+0
GDA120000S	4000	270	100,00	4P	2000	8+0
GDA220000S	4000	270	104,00	5P	2000	8+0
GDA125000S	4000	270	112,00	4P	2500	8+0
GDA225000S	4000	270	116,00	5P	2500	8+0

© 2026 STRADER