
PCZKPJ... Kryt križovatky žľabu

Informace:





POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PCZKPJ100	**100**	**106613**	**20**	**0,25**
PCZKPJ150	**150**	**106713**	**20**	**0,41**
PCZKPJ200	**200**	**106813**	**20**	**0,60**
PCZKPJ300	**300**	**106913**	**10**	**1,12**
PCZKPJ400	**400**	**107013**	**10**	**1,76**

© 2026 STRADER