

TRBJ...H30 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBJ50H30	50	137105	1	0,54
TRBJ100H30	100	137110	1	0,77
TRBJ150H30	150	137115	1	1,11
TRBJ200H30	200	137120	1	1,47
TRBJ300H30	300	137130	1	2,31

Související produkty:



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KGJ...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



SGK... Šroub s
půlkulatou hlavou
(komplet)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou (komplet)