



**LZMTSJ...H50 Oblúk káblového žľabu s krytom vonkajší 45°****Informace:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:****F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**Verze:**Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>LZMTSJ50H50</b>  | <b>50</b>    | <b>151807</b> | <b>2</b>   | <b>50</b>    | <b>0,29</b>   |
| <b>LZMTSJ100H50</b> | <b>100</b>   | <b>111805</b> | <b>2</b>   | <b>50</b>    | <b>0,40</b>   |
| <b>LZMTSJ150H50</b> | <b>150</b>   | <b>111804</b> | <b>2</b>   | <b>50</b>    | <b>0,52</b>   |
| <b>LZMTSJ200H50</b> | <b>200</b>   | <b>111809</b> | <b>2</b>   | <b>50</b>    | <b>0,63</b>   |