

## TDSUP...H100 Doplnujúci diel rebríka T

## Informace:

## POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

## MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

## Na objednávku:


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



## Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDSUP200H100 | 200          | 420122     | 1          | 5,52          |
| TDSUP300H100 | 300          | 420132     | 1          | 5,84          |
| TDSUP400H100 | 400          | 420142     | 1          | 6,17          |
| TDSUP500H100 | 500          | 420152     | 1          | 6,48          |
| TDSUP600H100 | 600          | 420162     | 1          | 6,81          |