

## OPNFJ...H60 Obchádzka vertikálna KLIK

### Informace:

**Použitie:**

Ochádzanie prekážok po trase kábľa KLIK.

**Materiál**

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

L - Natierané v štandardnej palete RAL

**Materiál**

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

L - Lakované v štandardnej palete RAL

**Ďalšie informácie:**

- bezskrútková montáž

- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku

- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami



### Verze:

| Symbol      | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozměr a [mm] |
|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPNFJ50H60  | 136757     | 1          | 0,67          | 50            |
| OPNFJ100H60 | 136453     | 1          | 0,93          | 100           |
| OPNFJ150H60 | 136454     | 1          | 1,18          | 150           |
| OPNFJ200H60 | 136455     | 1          | 1,44          | 200           |
| OPNFJ300H60 | 136456     | 1          | 1,96          | 300           |
| OPNFJ400H60 | 136457     | 1          | 2,48          | 400           |
| OPNFJ500H60 | 136458     | 1          | 3,00          | 500           |
| OPNFJ600H60 | 136459     | 1          | 3,52          | 600           |