


KZC...H50 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

 Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M6x12.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KZC50H50/3	3000	50	350405	8	2,80	2300
KZC100H50/3	3000	100	350410	6	3,62	4800
KZC200H50/3	3000	200	350420	4	5,27	9800
KZC300H50/3	3000	300	350430	4	6,92	14800
KZC400H50/3	3000	400	350440	2	8,56	19800
KZC500H50/3	3000	500	350450	2	10,21	24800
KZC600H50/3	3000	600	350460	2	11,86	29800

Související produkty:

