TRZC...H50 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRZC50H50	**50**	**352305**	**10**	**1,78**
TRZC100H50	**100**	**352310**	**10**	**2,95**
TRZC200H50	**200**	**352320**	**4**	**6,44**
TRZC300H50	**300**	**352330**	**4**	**9,13**
TRZC400H50	**400**	**352340**	**2**	**12,83**
TRZC500H50	**500**	**352350**	**2**	**15,48**
TRZC600H50	**600**	**352360**	**2**	**18,03**

Související produkty:

KZC...H50 Žlab

KZLC...H50 Žlab s přivařenou spojkou

LZCH50 Spojka žlabu

LCC...H50 Spojka C

LZGCH50 Spojka žlabu otočná

KKZC...H50 Koleno 90°

KKZMC...H50 Koleno 45°

TKZC...H50 T-kus žlabu

CZKZC...H50 Křižovatka žlabu

LZZC...H50 Úhel vnější 90°

LZZMC...H50 Úhel vnější 45°

LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°

LZWMC...H50 Úhel vnitřní 45°

RKZC...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER