

KZP...H100 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčená najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
nebo 1 spojku LCC...H50 a 16 resp. 18 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZP100H100/3	3000	100	310210	4	3,95	9800
KZP200H100/3	3000	200	310220	2	5,19	19800
KZP300H100/3	3000	300	310230	2	6,42	29800
KZP400H100/3	3000	400	310240	2	7,66	39800
KZP500H100/3	3000	500	310250	2	8,89	49800
KZP600H100/3	3000	600	310260	2	10,13	59800

Související produkty:

							
KZLP...H100 Žlab s přivařenou spojkou	KKZP...H100 Koleno 90°	KKZMP...H100 Koleno 45°	TKZP...H100 T-kus žlabu	CZKZP...H100 Křížovátka žlabu	LZZP...H100 Úhel vnější 90°	LZZMP...H100 Úhel vnější 45°	LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°
							
LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°	TRZP...H100 T - redukce symetrická	RKZP...H100 Redukce symetrická	LZCH100 žlabu	Spojka LCC...H100 Spojka C			