

KZLP...H100 Žlab s privařenou spojkou

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 10 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLP100H100/3	3000	100	312710	4	4,95	9800
KZLP200H100/3	3000	200	312720	2	6,49	19800
KZLP300H100/3	3000	300	312730	2	8,02	29800
KZLP400H100/3	3000	400	312740	2	9,56	39800
KZLP500H100/3	3000	500	312750	2	11,09	49800
KZLP600H100/3	3000	600	312760	2	12,63	59800

Související produkty:



KZP...H100 Žlab KKZP...H100 Koleno 90° KKZMP...H100 Koleno 45° TKZP...H100 T-kus žlabu CZKZP...H100 Křížovátka žlabu Úhel vnější 90° LZZP...H100 Úhel vnější 45° LZZMP...H100 Úhel vnější 45° LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45° TRZP...H100 T - redukce symetrická RKZP...H100 Redukce symetrická