

KZP...H200 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame 2 spojky LZCH50
nebo 1 spojku LCC...H50 a 24 resp. 28 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZP200H200/3	3000	200	370220	2	7,66	39800
KZP300H200/3	3000	300	370230	2	8,89	59800
KZP400H200/3	3000	400	370240	2	10,13	79800
KZP500H200/3	3000	500	370250	2	11,37	99800
KZP600H200/3	3000	600	370260	2	12,60	119800

Související produkty:



KZLP...H200
Žlab s
přivařenou
spojkou

KKZP...H200
Koleno 90°

KKZMP...H200
Koleno 45°

TKZP...H200
T-kus žlabu

CZKZP...H200
Křížovátka žlabu

LZZP...H200
Úhel vnější 90°

LZZMP...H200
Úhel vnější 45°

LZWP...H200
Úhel vnitřní 90°



LZWP...H200
Úhel vnitřní 45°



TRZP...H200 T -
redukce
symetrická



RKZP...H200
Redukce
symetrická



LZCH200
žlabu



Spojka LCC...H200
Spojka C