

## DUC...H50N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


**Upozornění:**

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DUC100H50/3N	3000	100	456610	4	2,90	3200
DUC200H50/3N	3000	200	456620	4	3,26	6400
DUC300H50/3N	3000	300	456630	4	3,64	9600
DUC400H50/3N	3000	400	456640	2	4,18	12800
DUC500H50/3N	3000	500	456650	2	4,36	16000
DUC600H50/3N	3000	600	456660	2	4,73	19200

### Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°