

DKP...H60N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Typ	Prostředí	Prostředí
DKP100H60/3N	100	100
DKP100H60/6N	100	100
DKP200H60/3N	200	200
DKP200H60/6N	200	200
DKP300H60/3N	300	300
DKP300H60/6N	300	300
DKP400H60/3N	400	400
DKP400H60/6N	400	400
DKP500H60/3N	500	500
DKP500H60/6N	500	500
DKP600H60/3N	600	600
DKP600H60/6N	600	600

Upozornění:

- Rebřík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebříkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKP100H60/3N	3000	100	465410	4	2,42	4200
DKP100H60/6N	6000	100	465510	2	2,42	4200
DKP200H60/3N	3000	200	465420	4	2,69	8400
DKP200H60/6N	6000	200	465520	2	2,69	8400
DKP300H60/3N	3000	300	465430	2	2,97	12600
DKP300H60/6N	6000	300	465530	2	2,97	12600
DKP400H60/3N	3000	400	465440	2	3,38	16800
DKP400H60/6N	6000	400	465540	2	3,38	16800
DKP500H60/3N	3000	500	465450	2	3,51	21000
DKP500H60/6N	6000	500	465550	2	3,51	21000
DKP600H60/3N	3000	600	465460	2	3,79	25200
DKP600H60/6N	6000	600	465560	2	3,79	25200

Související produkty:



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LKDC/LKDOCH6
0 Žebříková
spojka úhlová



LDDCH60N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LGC/LGOCH60N
Žebříková
spojka otočná



LDP/LDOP...H60
Oblouk žebříku
90°



LDZP...H60N
Oblouk žebříku
vnější 90°



TDP/TDOP...H60
T-kus žebříku



CZDP/CZDOP...H
60 Křížovka
žebříku



LPDWP/LPDWOP
...H60 Úhel
žebříku
vertikální vnitřní



LPDZP/LPDZOP..
.H60 Úhel
žebříku
vertikální vnější



LPDP...H60N
Úhel otočný
žebříku



RDSP...H60N
Redukce žebříku
symetrická



RDLP...H60N
Redukce žebříku
levá



RDPP...H60N
Redukce žebříku
pravá



UKZ1/UKZO1...
Třmenová
příchytka