

DKC...H60N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Typ	Prostředí	Prostředí
DKC...H60N	Prostředí	Prostředí
DKC...H60N	Prostředí	Prostředí
DKC...H60N	Prostředí	Prostředí
DKC...H60N	Prostředí	Prostředí

Upozornění:

- Rebřík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebříkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKC100H60/3N	3000	100	465710	4	3,22	4200
DKC100H60/6N	6000	100	465810	2	3,22	4200
DKC200H60/3N	3000	200	465720	4	3,57	8400
DKC200H60/6N	6000	200	465820	2	3,57	8400
DKC300H60/3N	3000	300	465730	2	3,96	12600
DKC300H60/6N	6000	300	465830	2	3,96	12600
DKC400H60/3N	3000	400	465740	2	4,50	16800
DKC400H60/6N	6000	400	465840	2	4,50	16800
DKC500H60/3N	3000	500	465750	2	4,68	21000
DKC500H60/6N	6000	500	465850	2	4,68	21000
DKC600H60/3N	3000	600	465760	2	5,05	25200
DKC600H60/6N	6000	600	465860	2	5,05	25200

Související produkty:



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LKDC/LKDOCH60
Žebříková
spojka úhlová



LDDCH60N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LDDTH60N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LGC/LGOCH60N
Žebříková
spojka otočná



LGTH60N
Žebříková
spojka otočná



LDC...H60N
Oblouk žebříku
90°



LDZC...H60N
Oblouk žebříku
vnější 90°



TDC...H60N
T-kus žebříku



CZDC...H60N
Křižovatka
žebříku



LPDWC...H60N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZC...H60N
Úhel žebříku
vertikální vnější



LPDC...H60N
Úhel otočný
žebříku



RDSC...H60N
Redukce žebříku
symetrická



RDLC...H60N
Redukce žebříku
levá



RDPC...H60N
Redukce žebříku
prava



UKZ1/UKZ01...
Třímenová
příchytka