

DKC...H80N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKC100H80/3N	3000	100	495410	2	3,86	6200
DKC200H80/3N	3000	200	495420	2	4,22	12400
DKC300H80/3N	3000	300	495430	2	4,60	18600
DKC400H80/3N	3000	400	495440	2	5,14	24800
DKC500H80/3N	3000	500	495450	2	5,32	31000
DKC600H80/3N	3000	600	495460	2	5,69	37200

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKC100H80/3N	3000	100	495410	2	3,86	6200
DKC200H80/3N	3000	200	495420	2	4,22	12400
DKC300H80/3N	3000	300	495430	2	4,60	18600
DKC400H80/3N	3000	400	495440	2	5,14	24800
DKC500H80/3N	3000	500	495450	2	5,32	31000
DKC600H80/3N	3000	600	495460	2	5,69	37200

Související produkty:



NO80N
Ochranná
koncovka



LDDCH80N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LDDTH80N
Žebříková
spojka otočná
průchozí



LGCH80N
Žebříková
spojka otočná



LGTH80N
Žebříková
spojka otočná



LDC...H80N
Oblouk žebříku
90°



TDC...H80N
T-kus žebříku



CZDC...H80N
Křižovatka
žebříku



LPDWC...H80N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZC...H80N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDC...H80N
Úhel otočný
žebříku



RDSC...H80N
Redukce žebříku
symetrická



RDLC...H80N
Redukce žebříku
levá



RDPC...H80N
Redukce žebříku
pravá



UKZ1/UKZO1...
Třmenová
příchytka