

## PZLZZP...H100 Kryt oblúka vonkajšieho 90° so zámkom pre H100

### Overview:

#### POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.  
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický záмок
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámkov



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol        | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight 1 pc. |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| PZLZZP100H100 | 100          | 331910           | 20              | 0,87         |
| PZLZZP200H100 | 200          | 331920           | 10              | 1,65         |
| PZLZZP300H100 | 300          | 331930           | 10              | 2,33         |
| PZLZZP400H100 | 400          | 331940           | 4               | 3,00         |
| PZLZZP500H100 | 500          | 331950           | 4               | 3,68         |
| PZLZZP600H100 | 600          | 331960           | 4               | 4,36         |