

S-60÷120SRw/4 Stĺp rúrový prírubový výložníkový St; St-X; St-Y


Overview:

POUŽITIE

Výložníkový rúrový pretláčaný uličný stĺp o výške **6 až 12 m**, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľová rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť oceľových stĺpov. Následne je žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na príruby umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčasťou dodávky stĺpa.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Versions:

Symbol	Catalogue number	Weight 1 pc.	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	H2 [m]	R(max.)
S-60SRw/4	1102326014	72,00	6	48; 60/140	1,62	F100/200	2,0	1.3
S-70SRw/4	1102327014	84,00	7	48; 60/140	1,86	F100/200	2,0	1.3
S-80SRw/4	1102328014	100,00	8	48; 60/170	2,91	F150/200	2,2	1.3
S-90SRw/4	1102329014	108,00	9	48; 60/170	3,56	F150/200	2,5	1.3
S-100SRw/4	1102321014	115,00	10	48; 60/170	3,80	F150/200	3,5	1.3
S-110SRw/4	1102321114	132,00	11	48; 60/170	4,04	F150/200	2,2	1.3
S-120SRw/4	1102321214	139,00	12	48; 60/170	4,37	F150/200	3,2	1.3