

## S-60÷120SRwG/4 Stĺp rúrový do zeme výložníkový St; St-X; St-Y


### Overview:

#### POUŽITIE

Výložníkový rúrový oceľový pretláčaný uličný stĺp do zeme o výške **6 až 12 m**, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľová rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť oceľových stĺpov. Následne je žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Veľkosť betónového základu určí montážna stavebná firma podľa únosnosti pôdy v mieste montáže.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Versions:

| Symbol      | Catalogue number | Weight 1 pc. | H [m] | Ød/De [mm] | S [m2] | h [m] | H2 [m] | R(max.) |
|-------------|------------------|--------------|-------|------------|--------|-------|--------|---------|
| S-60SRwG/4  | 1102326024       | 72,00        | 6     | 48; 60/140 | 1,62   | 1,2   | 2,0    | 1.3     |
| S-70SRwG/4  | 1102327024       | 84,00        | 7     | 48; 60/140 | 1,86   | 1,2   | 2,0    | 1.3     |
| S-80SRwG/4  | 1102328024       | 100,00       | 8     | 48; 60/170 | 2,91   | 1,2   | 2,2    | 1.3     |
| S-90SRwG/4  | 1102329024       | 108,00       | 9     | 48; 60/170 | 3,56   | 1,5   | 2,5    | 1.3     |
| S-100SRwG/4 | 1102321024       | 115,00       | 10    | 48; 60/170 | 3,80   | 1,5   | 3,5    | 1.3     |
| S-110SRwG/4 | 1102321124       | 132,00       | 11    | 48; 60/170 | 4,04   | 1,7   | 2,2    | 1.3     |
| S-120SRwG/4 | 1102321224       | 139,00       | 12    | 48; 60/170 | 4,37   | 1,7   | 3,2    | 1.3     |