

FLAMMOTECT-A Protipožiarny náter

Overview:

Použitie

Zabezpečenie káblových trás ochranným povlakom predchádza:

- zapáleniu káblov od vonkajšieho zdroja plameňa
- zapáleniu káblov v prípade skratu alebo prehriatia káblov
- šíreniu plameňa po horľavej izolácii kábla
- šíreniu plameňa kvapkajúcou horiacou izoláciou

■ Vo vnútri aj mimo objektov.

Vlastnosti

■ Je to ablatívny protipožiarny náter na káble a káblové nosiče v horizontálnej aj vertikálnej polohe, **pre vnútorné aj vonkajšie použitie**.

■ Je to disperzia na vodnej báze s organickými aj anorganickými plnidlami.

■ Tento náter je doporučený **pre vnútorné aj vonkajšie použitie** zvlášť v priestoroch s vysokou vzdušnou vlhkosťou (ponorenie náteru do morskej vody počas niekoľkých týždňov nespôsobilo žiadne zmeny vlastností).

■ V prípade požiaru alebo vplyvu vysokej teploty sa náter prejavuje ako **vysoko endotermický a keramizujúci**.

■ Chráni káble a káblové nosné systémy pred tepelnými vplyvmi.

■ Je odolný proti atmosferickým vplyvom ako vlhkosť, mraz a UV žiarenie.

■ Požiar na horizontálne alebo vertikálne uložených kábloch sa nebude šíriť počas doby najmenej 60 minút.

■ Náter je veľmi elastický a nehygroskopický.

Spotreba: 1,0 kg/m² (jeden nástreok o hrúbke mokrej vrstvy cca 800 μ m až 900 μ m)

