

UZS... Držiak rýchlospojky

Overview:

POUŽITIE

Spájanie drôtených žľabov na ich dne.

Používa sa v komplete s rýchlospojkou ZLS

a to pre žľaby H35, H60, H110

a pre šírky 200 až 600 mm.

Zostava pre rýchlu montáž:

1. Pre šírky **35 - 60** použijeme **2 x ZLS...**
2. Pre šírky **100 - 300** použijeme **2 x ZLS...+ 1-2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS...+ 3-4 x UZS...**

MATERIÁL

Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



VÝHODY:

- Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých

materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný

so spojom na báze skrutiek - potvrdené testami

Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:

SYMBOL	TYP ŽĽABU	PARAMETRE ŽĽABU
STANDARD	KDS	35-300H35
	KDS/KDSO	60-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ a KSG	35-300H35 a 60-200H60
UZS1	KWDS	60H60
	KGS	60-100H60
	KCS	60-200H60
	KDS a KDSZ	300-400H60 a 200-300H110
UZS2	KSG	300-400H60 a 200-300H110
	KCS	200-300H110
	KDS a KDSZ	500-600H60 a 400-600H110
UZS3	KSG	500-600H60 a 400-600H110
	KCS	400-600H110



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
UZS1	904100	50	0,03
UZS2	904110	50	0,03
UZS3	904120	50	0,03