

OT38w.2-22/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diery a kľúč. **Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

- OT3** - polyesterová skriňa
- 8** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - dvojdvierová s vertikálnou stredovou priečkou
- 22/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 2
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Catalogue number	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT386.2-22/2PF4-0	105001111	794	617,0	320	550	254	648	325	492,0	226
OT386.2-22/2SF4-0	105001115	794	617,0	320	550	254	648	325	492,0	226
OT386.2-22/2PG-0	105001103	794	617,0	320	550	246	648	325	492,0	226
OT386.2-22/2SG-0	105001107	794	617,0	320	550	246	648	325	492,0	226
OT388.2-22/2PB-0	105001119	794	823,0	320	756	263	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SB-0	105001123	794	823,0	320	756	263	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2PF4-0	105001135	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SF4-0	105001139	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2PM10-0	105001143	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SM10-0	105001147	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2PG-0	105001151	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226
OT388.2-22/2SG-0	105001155	794	823,0	320	756	246	854	325	492,0	226