

## DFP...H60 Rebrík KLIK

## Overview:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

## Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



## Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol      | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Quantity in box | Weight [1m] |
|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| DFP100H60/3 | 3000         | 100          | 466111           | 4               | 2,42        |
| DFP200H60/3 | 3000         | 200          | 466121           | 4               | 2,69        |
| DFP300H60/3 | 3000         | 300          | 466131           | 2               | 2,97        |
| DFP400H60/3 | 3000         | 400          | 466141           | 2               | 3,38        |
| DFP500H60/3 | 3000         | 500          | 466151           | 2               | 3,51        |
| DFP600H60/3 | 3000         | 600          | 466161           | 2               | 3,79        |