

ZIO... Injektážna malta

Overview:

POUŽITIE

Upevňovanie oceľových konštrukcií na nosné podlažie.

VÝHODY

- vysoká pevnosť injektážnej malty pre najvyššie zaťaženie vo všetkých stavebných materiáloch
- univerzálny systém pre použitie na stavbe
- svetovo schválený injektážny systém pre betón, kotvenie výstuže, komplety blokov, tehál a pórobetónu

POZOR!

- Injektážna malta bez obsahu styrénu, lepenie so štandardnou pištoľou na silikón.

MATERIÁL

Bezstyrenová chemická vinylesterová malta.

Na objednávku:

Dvojité vytláčacia pištoľ pre ZIO410

Sada obsahuje:

1 injektážna malta **300 ml alebo 410 ml** + **2** miešadlá



Čas hardenutia		Sk. skomutenia		Miesto		Sk. vytratia	
min	max	min	max	sk. vytratia	sk. vytratia	min	max
0°C - +5°C	13 min	0°C - +5°C	0°C - +5°C	3 hod	3 hod	24 hod	24 hod
+6°C - +10°C	9 min	+6°C - +10°C	+6°C - +10°C	90 min	90 min	90 min	90 min
+11°C - +20°C	5 min	+11°C - +20°C	+11°C - +20°C	60 min	60 min	60 min	60 min
+21°C - +30°C	3 min	+21°C - +30°C	+21°C - +30°C	40 min	40 min	40 min	40 min
+31°C - +40°C	2 min	+31°C - +40°C	+31°C - +40°C	30 min	30 min	30 min	30 min

Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.	Obsah balenia
ZIO300	653902	1	0,50	300 ml
ZIO410	653910	1	0,70	410 ml