

DUVD...H60 Stúpací rebrík

Overview:

POUŽITIE

Vedenie vertikálnych káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY:

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088 do 3m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight [1m]
DUVD100H60/3	3000	100	466013	4	2,01
DUVD100H60/6	6000	100	466016	2	2,01
DUVD200H60/3	3000	200	466023	4	2,24
DUVD200H60/6	6000	200	466026	2	2,24
DUVD300H60/3	3000	300	466033	2	2,47
DUVD300H60/6	6000	300	466036	2	2,47
DUVD400H60/3	3000	400	466043	2	2,81
DUVD400H60/6	6000	400	466046	2	2,81
DUVD500H60/3	3000	500	466053	2	2,92
DUVD500H60/6	6000	500	466056	2	2,92
DUVD600H60/3	3000	600	466063	2	3,15
DUVD600H60/6	6000	600	466066	2	3,15