

DKC...H100N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

TLoušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKC100H100/3N	3000	100	498710	2	4,50	8200
DKC100H100/6N	6000	100	498810	2	4,50	8200
DKC200H100/3N	3000	200	498720	2	4,86	16400
DKC200H100/6N	6000	200	498820	2	4,86	16400
DKC300H100/3N	3000	300	498730	2	5,24	24600
DKC300H100/6N	6000	300	498830	2	5,24	24600
DKC400H100/3N	3000	400	498740	2	5,78	32800
DKC400H100/6N	6000	400	498840	2	5,78	32800
DKC500H100/3N	3000	500	498750	2	5,96	41000
DKC500H100/6N	6000	500	498850	2	5,96	41000
DKC600H100/3N	3000	600	498760	2	6,32	49200
DKC600H100/6N	6000	600	498860	2	6,32	49200

Související produkty:



NO100N
Ochranná koncovka



LDCH100N
Žebříková spojka



LKDCH100N
Žebříková spojka úhlová



LDDCH100N
Žebříková spojka otočná průchozí



LDDTH100N
Žebříková spojka otočná průchozí



LGTH100N
Žebříková spojka otočná



LDC...H100N
Oblouk žebříku 90°



LDZC...H100N
Oblouk žebříku vnější 90°



TDC...H100N
T-kus žebříku



CZDC...H100N
Křížovátka žebříku



LPDWC...H100N
Úhel žebříku vertikální vnitřní



LPDZC...H100N
Úhel žebříku vertikální vnější



LPDC...H100N
Úhel otočný žebříku



RDSC...H100N
Redukce žebříku symetrická



RDLC...H100N
Redukce žebříku pravá levá



RDPC...H100N
Redukce žebříku



UKZ1/UKZO1...
Třmenová příchytka