LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°

Informace:





POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMJ50H42	**50**	**146605**	**2**	**0,35**
LUMJ100H42	**100**	**146610**	**2**	**0,55**
LUMJ150H42	**150**	**146615**	**2**	**0,76**
LUMJ200H42	**200**	**146620**	**2**	**0,95**
LUMJ300H42	**300**	**146630**	**2**	**1,33**
LUMJ400H42	**400**	**146640**	**2**	**1,53**
LUMJ500H42	**500**	**146650**	**2**	**1,83**
LUMJ600H42	**600**	**146660**	**2**	**2,10**

Související produkty:

KAJ...H42 Žlab

KGL...H42 Žlab

KGJ...H42 Žlab

KGR...H42 Žlab

KCJ...H42 Žlab

KCL...H42 Žlab

KOL...H42 Žlab

KOJ...H42 Žlab

KBR...H42 Žlab

KBJ...H42 Žlab

SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)

SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER