

TKN Odbočovací díl T kanálu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011


E - antikoroziózná ocel.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKN175H38	175	531317	2	2,26
TKN190H38	190	531319	2	2,38
TKN240H38	240	531324	2	2,78
TKN340H38	340	531334	2	3,58

Související
produkty:LKt Úhel kanálu
3-komorovýRKN Redukce
kanáluRKNd Redukce
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukce
kanálu
3-komorového

KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNT Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°CZKN Křížovatka
kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu
2-komorový