

KN Kanál

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras v podlaže.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikorózní ocel.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KN 175H48/2	2000	175	540117	6	2,40	8200
KN 175H48/3	3000	175	540217	6	2,40	8200
KN 190H48/2	2000	190	540119	6	2,52	8920
KN 190H48/3	3000	190	540219	6	2,52	8920
KN 240H48/2	2000	240	540124	6	2,92	11320
KN 240H48/3	3000	240	540224	6	2,92	11320
KN 340H48/2	2000	340	540134	4	3,72	16120
KN 340H48/3	3000	340	540234	4	3,72	16120

Související produkty:



KNd Kanál
2-komorový




KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díel T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu
2-komorový



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového