

LKt Úhel kanálu 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikorózna oceľ.







Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKt 175H48	**175**	**541717**	**4**	**1,06**
LKt 190H48	**190**	**541719**	**4**	**1,11**
LKt 240H48	**240**	**541724**	**4**	**1,25**
LKt 340H48	**340**	**541734**	**4**	**1,54**

Související produkty:


KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový



KKN Koleno kanálu


KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°


TKN Odbočovací díl T kanálu


CZKN Křižovatka kanálu


LK Úhel kanálu


LKd Úhel kanálu 2-komorový


RKN Redukce kanálu


RKNd Redukce kanálu 2-komorového


RKNt Redukce kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER