

PLP... Pásovina

Informace:

POUŽITÍ

Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	bm
PLP16/2	2000	16	640220	1,00	0,17	50
PLP25/2	2000	25	640320	1,50	0,25	50

Související produkty:

							
CWZP30H20... - úhelník zesílený	CWZP40H22... - úhelník zesílený	CWZP40H47... - úhelník zesílený	PTP20... Pásovina v pásce	PZC... Deska úhelníku	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-úhelník zesílený	LCW40H35 Spojka
							
LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-úhelník	CP40H20... C-úhelník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-úhelník montážní	KTP25H25... L-úhelník
							
KTP35H35... L-úhelník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-úhelník zesílený	LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)	DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)
							
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnický	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka	LCM50H50 Spojka