

CC40H20... C-úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů , plechových kabelových žlabů , žebříků , trubek , ve & scaroní ; ení lamp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WS", "WZS", "WSZ", "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CC40H20/2	2000	40	611820	8	20	2,10
CC40H20/3	3000	40	611830	8	20	3,15
CC40H20/6	6000	40	611860	8	20	6,30

Související produkty:



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemnicí páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemnicí drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka