

KTP35H35... L-úhelník

Informace:

Použitie

Nosný prvok v elektrických skrinách, stojanoch, regáloch, atď.

Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ do 3 m.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 3 m.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KTP35H35/2	2000	35	620520	10	35	1,30
KTP35H35/3	3000	35	620530	10	35	1,95

Související produkty:



CWZP30H20...
C-úhelník
zesílený



CWZP40H22...
C-úhelník
zesílený



CWZP40H47...
C-úhelník
zesílený



PLP... Pásovina



PTP20...
Pásovina v
pásce



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



CWP40H35...
C-úhelník
zesílený



LCW40H35
Spojka



LCW40H47
Spojka



LCM50H30
Spojka



NO40x47
Ochranná
koncovka



CP28H12...
C-úhelník



CP40H20...
C-úhelník



LC40H20 Spojka



CMP40H22...
C-úhelník
montážní



KTP25H25...
L-úhelník



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



CWP30H30...
C-úhelník
zesílený



LCW30H30
Spojka



LCM40H40
Spojka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemnicí páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemnicí drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka



LCM40H60
Spojka



LCM50H50
Spojka