

DGOP...H60E Žebřík


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

Materiál

Antikorózna oceľ.



Technické poznámky

Nenormovaná konštrukcia

- K spojeniu 2 rebříkov použite 2 spojky LDOCH60E, resp. LDOCH60N a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14E resp. SGN M6×14.
- Na zmeny smeru trasy vo vertikálnom smere použite 2 spojky otočné LGOCH60E resp. LGOCH60N a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14E, alebo SGN M6×14N.
- Na zmeny smeru trasy v horizontálnom smere použite 2 spojky uhlové LKDOCH60E resp. LKDOCH60N a 8 kompletov skrutiek SGN M6×14E resp. SGN M6×14N.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DGOP100H60/3E	3000	100	861310	2	2,67
DGOP200H60/3E	3000	200	861320	2	3,39
DGOP300H60/3E	3000	300	861330	2	3,72
DGOP400H60/3E	3000	400	861340	2	4,38

Související produkty:



LDP/LDOP...H60
Oblouk žebříku
90°



LDOPE Oblouk
žebříku 90°



TDP/TDOP...H60
T-kus žebříku



CZDP/CZDOP...HCZDP/CZDOPE
60 Křížovátka
žebříku



LPDWOP...H60N
Úhel žebříku
vertikální vnitřní



LPDZOPN Úhel
žebříku
vertikální vnější



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová



LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZM/ZMO
Příchytka
žebříku



ZMOE Příchytka
žebříku



RO1... Ochranný
žlábek



UKO1E
Třímenová
příchytka



SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)



NS... Matice



PP... Podložka



PW... Podložka
velkoplošná