

KKPJ...H42 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.


Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO

1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKPJ50H42	50	140114	20	0,32
KKPJ100H42	100	140214	20	0,50
KKPJ150H42	150	140314	10	0,71
KKPJ200H42	200	140414	10	0,95
KKPJ300H42	300	140514	10	1,51
KKPJ400H42	400	140614	10	2,13
KKPJ500H42	500	140714	10	3,02
KKPJ600H42	600	140814	10	3,95

Související produkty:

							
KAJ...H42 Žlab	KGL...H42 Žlab	KGJ...H42 Žlab	KGR...H42 Žlab	KPR Žřab	KPL Žřab	KPJ Žřab	KCJ...H42 Žlab
							
KCL...H42 Žlab	KOL...H42 Žlab	KOJ...H42 Žlab	KRRN Žřab	KRLN Žřab	KRJN Žřab	KBR...H42 Žlab	KBL...H42 Žlab
							
KBJ...H42 Žlab	OPZJ...H42 Objížďka horizontální	OPZBJ...H42 Objížďka horizontální	OPNJ...H42 Objížďka vertikální	OPNB...H42 Objížďka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°
							
LUMB...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSB...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)	