

PYRO-SAFE KS1 Protipožární nátěr


Informace:

Použití


Zabezpečenie káblových trás ochranným povlakom predchádza:

- zapáleniu káblov od vonkajšieho zdroja plameňa
- zapáleniu káblov v prípade skratu alebo prehriatia káblov
- šíreniu plameňa po horľavej izolácii kábla
- šíreniu plameňa kvapkajúcou horiacou izoláciou

■ Vo vnútri objektov.



ZÚJYCE:		
Stratová tepelná vodivosť	Gravitačn tepelná vodivosť	Účinnosť
100 W/mK	100 W/mK	1,0 kg/m ³



Vlastnosti

■ Je intumescentný nátěr - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia

s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiaru penu, ktorá chráni

zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Farba: biela

Hustota: (+ 20° C) 1,20 – 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 – 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Aplikácia

■ Pred započatím nanášania náteru je potrebné nátěr najprv dôkladne

premiesať (odporúča sa miešať nátěr vrtáčkou s násadou počas 5 min.),

farbu je možné rozriediť dodaním 3%-ného dielu vody.

■ Vrstu je možné nanášať štetcom, valčekom, prípadne postrekcom.

■ Nanášanie postrekcom sa odporúča vykonať pomocou postrekovacieho zariadenia „Airless“, pričom pre FLAMMOPLAST KS1 má byť pracovný

tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

FLAMMOPLAST KS1

■ Je intumescentný nátěr - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiaru penu, ktorá chráni zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Vlastnosti:

Farba: biela

Hustota: (+ 20° C) 1,20 – 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 – 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Související produkty:



LPP/LPOPH60
Spojka žlabu



LPOPH60E
Spojka žlabu



LGP/LGOPH60
Spojka žlabu
otočná



LGP/LGOPH60E
Spojka žlabu
otočná



LKJ/LKOJH60
Spojka žlabu
úhlová



LKOJH60E
Spojka žlabu
úhlová



BL/BLO...
Spojovací plech



BLOE Spojovací
plech



BZK/BZKO...
Ukončovací
plech



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová



LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZS/ZSO Držák



WKS/WKSO60
Držák drátěného
žlabu



WFL/WFLO...
Držák Dýmkový



PD11 Distanční
podložka



WU/WUO...
Výložník
výkyvný



WMC/WMCO...
Výložník



WMCOE
Výložník



WWS/WWSO...
Výložník
zesílený












ZM/ZMO
Příchytka
žebříku



ZMOE Příchytka
žebříku



WPCW/WPCO... Nosník stropný	WPCOE Nosník stropný	CWP/CWOP40H4 0... C - úhelník zesílený	CWOP40H40E C-úhelník zesílený	RO1... Ochranný žlábek	WPPGV/WPPOV Věšák tyče otočný	SDOC... Příčka žebříku	SDOCE Příčka žebříku
							
SRO Kotva s maticí	SRBO Kotva se závitem	UPU Držák krabice	UPPO... Držák krabice	UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka	US12/USO12 Držák stropní	UKO1E Třmenová příchytka	UKO2 Třmenová příchytka
							
USSPW/USSPWOKSA... Spojka drátěného žlabu	Objímka kabelu	PSRO... Kotva Prstenová s maticí	UTM/UTMO Držák trojúhelníkový	UPW/UPWO Držák	UKO1 Třmenová příchytka	USV/USOV Držák stropní	UPWK/UPWKO Držák
							
USSN/USO Spojka drátěného žlabu	USOVE Držák stropní	TRSO... Zatlučovací kotva ocelová	SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)	NS... Matice	PP... Podložka	PW... Podložka velkoplošná
							
NLM Spojka tyče	PGM... Závitová tyč	SBO... Šroub do betonu	SBSO... Šroub do betonu	KWBO... Kotva Masarykova	GSO... Kotva roztlačná	KSKO... Kotva do dutých stropů	FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožární intumescentní náter
							
							
WPPOVE Věšák tyče otočný							