

KCJ...H110N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnosť spojovávania žlabů bez spojiek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KCJ100H110/3N	3000	100	120410	4	2,34	10800
KCJ100H110/6N	6000	100	120411	4	2,34	10800
KCJ150H110/3N	3000	150	120415	4	2,68	16300
KCJ150H110/6N	6000	150	120416	4	2,68	16300
KCJ200H110/3N	3000	200	120420	4	3,01	21800
KCJ200H110/6N	6000	200	120421	4	3,01	21800
KCJ300H110/3N	3000	300	120430	2	3,68	32800
KCJ300H110/6N	6000	300	120431	2	3,68	32800
KCJ400H110/3N	3000	400	120440	2	4,34	43800
KCJ500H110/3N	3000	500	120450	2	5,01	54800
KCJ600H110/3N	3000	600	120460	2	5,67	65800