# TKPJ...H110 T-kus žlabu

## Informace:





**POUŽITÍ**
Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **TKPJ100H110** | **100** | **122914** | **10** | **1,49** |
| **TKPJ150H110** | **150** | **123014** | **10** | **1,82** |
| **TKPJ200H110** | **200** | **123114** | **10** | **2,18** |
| **TKPJ300H110** | **300** | **123214** | **4** | **3,06** |
| **TKPJ400H110** | **400** | **123314** | **4** | **4,10** |
| **TKPJ500H110** | **500** | **123414** | **2** | **5,26** |
| **TKPJ600H110** | **600** | **123514** | **2** | **6,62** |

© 2026 STRADER