

ZOM Protipožárním. malta PROMASTOP TYP-S

Informace:

Popis výrobku:

Odľahčená cementová malta.
Výdatnosť: 1 vrece (20 kg)= ~22 litry malty (0,022m³)
Úschova: na suchom mieste.
Doba spotreby: 18 mesiacov

POUŽITÍ:

Protipožiarne malta PROMASTOP® Typ S slúži na realizáciu protipožiarneho prechodu v triede odolnosti od E30 do E120. Je možné realizovať aj takzvané univerzálne prechody skladajúce sa z káblov, plastových rúr (Ø max.200 mm), oceľových rúr a liatin(Ø max.168,3 mm), podľa špecifikácie výrobcu.

Vlastnosti:

- Cez prechod vyplnený maltou ZOS je možné viesť káblové trasy
- Max. miera plnenia káblov 60%
- Hrúbka stien a stropov pre vytvorenie prechodu musí byť nie menej ako:
 - 120 mm - betónové steny
 - 150 mm - steny z plnej tehly, pórobetónu
 - 180 mm - stropy
- Prvá podpera káblvej trasy musí byť nainštalovaná vo vzdialenosti max. 100 mm od prechodu
- Maximálne rozmery prechodu v strope sú šírka 1000 mm a dĺžka neobmedzná
- Maximálne rozmery prechodu v stene ako je na obrázku dole.

